

Aurora PVC AP1211 Series

PMMA+PVC	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب پلیمری PVC / اکریلیک سخت که در کاربردهای خارجی به عنوان لایه سطحی (capstock) مقاوم در برابر آب و هوا استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	پوشش کاپ	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.29 g/cm ³ 1.25	-	ASTM D792
سختی Rockwell	101	-	ASTM D785

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 295877.52	MPa 2040	مدول کششی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 6193.12	MPa 42.7	
-	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D638	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 4.6	
-	-	% 48	
ASTM D790	psi 285724.86	MPa 1970	مدول خمشی
ASTM D790	psi 9006.86	MPa 62.1	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.81	J/m 150	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 162.86	C° 72.7	دمای تغییر شکل تحت بار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.