Texalan® 3 Series 372D

تولیدکننده	Austin Novel Materials .Co. Ltd	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Texalan® 3 Series 372D یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-Polyester) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری دمشی، تقویم‌سازی، اکستروژن هم‌زمان، اکستروژن، اکستروژن فیلم یا قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Texalan® 3 Series 372D عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاومت بالا، مقاوم در برابر ضربه، مقاوم در برابر دماهای پایین و مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	چرخ دنده	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 to 1.24 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	69 to 75	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	mm³	-	ISO 4649
تنش کششی		- - - -	ISO 37 - - ISO 37
	MPa MPa MPa		
ازدیاد طول کششی	%	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	%	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.