Texalan® 3 Series 385A

تولیدکننده	Austin Novel Materials .Co. Ltd	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Texalan® 3 Series 385A یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی، کلندرینگ، کو اکستروژن، اکستروژن، اکستروژن فیلم یا قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Texalan® 3 Series 385A عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی استحکام بالا مقاوم در برابر ضربه مقاوم در برابر دمای پایین مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	چرخ دنده	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 to 1.22 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	82 to 88	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	mm³	-	ISO 4649
تنش کششی		- - - -	ISO 37 - - ISO 37
	MPa MPa MPa		
ازدیاد طول کششی	%	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	%	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.