# Texalan® 5 Series 564D

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Austin Novel Materials .Co. Ltd | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Texalan® 5 Series 564D یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-Polyester) است. این ماده برای قالب‌گیری دمشی، تقویم‌سازی، اکستروژن، اکستروژن فیلم یا قالب‌گیری تزریقی در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌های مهم Texalan® 5 Series 564D عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، استحکام بالا، مقاوم در برابر ضربه، مقاوم در برابر دماهای پایین، مقاوم در برابر سایش.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | الاستیسیته بالا | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | استحکام کششی بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر دما پایین | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |
| | چرخ دنده | - | - |
| | هم‌اکستروژن | - | - |
| | اکستروژن | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | اکستروژن فیلم<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.15 to 1.19 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **سختی Shore** | 61 to 67 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت در برابر سایش** | mm³ | - | ISO 4649 |
| **تنش کششی** | | -<br>-<br>-<br>- | ISO 37<br>-<br>-<br>ISO 37 |
| | MPa<br>MPa<br>MPa | | |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مانایی فشاری** | % | - | ISO 815 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.