

## Axiall PVC 11470

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ترکیب شفاف بسیار مقاوم در برابر شعله. به عنوان روکش در ساختارهای PVC/PVC VW-1 توصیه می شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	-	-
انواع سیم	VW-1	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

**فیزیکی**

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.30 g/cm <sup>3</sup> 1.26	-	ASTM D792
سختی دورومتر	47	-	ASTM D2240

**مکانیکی**

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 23.1	psi 3350.38	ASTM D638
	MPa 17.9	psi 2596.18	-
	-	-	-
ازدیاد طول کششی	% 330	-	ASTM D638

**الکتریکی و اشتعال پذیری**

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 29	-	ASTM D2863

**اطلاعات فرآیند**

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 179	F° 354.2	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.