

Axiall PVC 3101

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 3101 یک ترکیب پودری است که برای اکستروژن پروفیل های پنجره، در و حصار طراحی شده است، جایی که مقاومت در برابر آب و هوا از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.46	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	1-44333-23-0000 13343	-	ASTM D4216 ASTM D1784

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D785	-	88	سختی Rockwell
ASTM D2240	-	81	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 391602.6	MPa 2700	مدول کششی
ASTM D638	psi 6265.64	MPa 43.2	استحکام کششی
ASTM D790	psi 429312.48	MPa 2960	مدول خمشی
ASTM D790	psi 12893.88	MPa 88.9	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 3.56	J/m 190	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D1822	ft·lb/in ² 73.75	kJ/m ² 155	استحکام ضربه کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 151.16	C° 66.2	دمای تغییر شکل تحت بار

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 379.4	C° 193	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.