

Axiall PVC 3121

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 3121 یک ترکیب پودری درجه بیرونی است که برای کاربردهای پردازشی که نیاز به نرخ تولید بالا دارند فرموله شده است. 3121 با داشتن مقاومت عالی در برابر آب و هوا و استحکام ضربه، برای کاربردهایی مانند پنجره ها، درها، عرشه ها و نرده ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-522730	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.50	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-443-43-23	-	ASTM D4216
	13343	-	ASTM D1784
سختی Rockwell	111	-	ASTM D785
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2720	psi 394503.36	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 45.0	psi 6526.71	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2540	psi 368396.52	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 76.5	psi 11095.41	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256
	J/m 230	ft·lb/in 4.31	-
	-	-	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 210	ft·lb/in ² 99.92	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 69.0	F° 156.2	ASTM D648
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.