

Axiall PVC 3152

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 3152 یک ترکیب پودری با اکسترودر دو ماریچ است که دارای تاییدیه NSF Standard 14 & 16 برای اکسترورژن آب آشامیدنی و فاضلاب و کاربرد لوله های هواکش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	لوله کشی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	NSF 14 NSF 16	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکسترورژن اکسترورژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.45	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	12454B	-	ASTM D1784

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2780	psi 403205.64	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2580	psi 374198.04	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 77.9	psi 11298.46	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 37	ft·lb/in 0.693	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 170	ft·lb/in ² 80.89	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D648

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 199	F° 390.2	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.