

Axiall PVC 7765

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7765 یک ترکیب اکستروژن پروفیل PVC سخت با کاربرد عمومی برای فضای داخلی است. 7765 دارای لیست استاندارد NSF 51 (برای منطقه مواد غذایی) است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-549802	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ آمیزی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.42	-	ASTM D792
سختی Rockwell	93	-	ASTM D785
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3340	psi 484426.92	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 40.7	psi 5903.05	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3020	psi 438014.76	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 73.1	psi 10602.28	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 890	ft·lb/in 16.67	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 151	ft·lb/in ² 71.85	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 76.0	F° 168.8	-
	C° 72.0	F° 161.6	-
	-	-	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.