

# Axiall PVC 9153

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Axiall PVC 9153 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است و توسط قالب گیری دمشی فرآوری می شود. ویژگی های اصلی Axiall PVC 9153 عبارتند از: قابلیت فرآوری خوب، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت شیمیایی. زمینه کاربرد معمول Axiall PVC 9153 عبارت است از: بطری

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب قابلیت کار، خوب مقاومت شیمیایی خوب	- - -	- - -
کاربردها	بطری	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.31	-	ASTM D792
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2590	psi 375648.42	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.7	psi 6193.12	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 76.5	psi 11095.41	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	-	-	ASTM D256
	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256
	J/m 530	ft·lb/in 9.93	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 168	ft·lb/in <sup>2</sup> 79.93	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 65.0	F° 149.0	ASTM D648
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 78.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.