

Axiall PVC 9190

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 9190 برای کمک به انطباق با ابتکارات کاهش منبع، به ویژه زمانی که استحکام ضربه در دمای پایین یک نگرانی است، توسعه یافته است. دارای خواص برتری است که در بیشتر موارد، وزن سبک بسته را تسهیل می کند. این محصول برای انواع کاربردهای بسته بندی مات از جمله لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی، محصولات مراقبت از خودرو و مایع فنک زغال چوب استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	بسته بندی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.31	-	ASTM D792

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 433663.62	MPa 2990	مدول کششی
ASTM D638	psi 6381.67	MPa 44.0	استحکام کششی
ASTM D790	psi 10645.79	MPa 73.4	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D256	ft·lb/in 20.6	J/m 1100	
ASTM D256	ft·lb/in 12.74	J/m 680	
ASTM D256	ft·lb/in 24.35	J/m 1300	
ASTM D256	ft·lb/in 16.11	J/m 860	
ASTM D1822	ft·lb/in ² 108.96	kJ/m ² 229	استحکام ضربه کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 142.16	C° 61.2	دمای تغییر شکل تحت بار

سایر			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.