

Axiall PVC MD-5009

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf MD-5009 یک ترکیب PVC سخت با درجه اتصالات است که برای قالب های راهگاه/ اسپرو گرم، قطعات بزرگ و قالب های چند حفره ای طراحی شده است. این ترکیب با قابلیت پردازش عالی مشخص می شود، که شامل حفظ رنگ، پایداری آسیاب مجدد و ظاهر سطح است. MD-5009 تحت استاندارد 14/61 برای آب آشامیدنی و کاربردهای DWV در NSF فهرست شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-100058651	-	-
ویژگی ها	پایداری رنگ خوب قابلیت پردازش خوب پایان سطح خوب	- - -	- - -
کاربردها	اتصالات	-	-
رتبه بندی های استاندارد	NSF 14 NSF 61	- -	- -
شماره پرونده UL	E53006	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.42	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.30 0.20	-	ASTM D955
طبقه‌بندی سلولی PVC	12454	-	ASTM D1784
نسبت جریان	175	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2900	psi 420610.2	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2960	psi 429312.48	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 89.6	psi 12995.4	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			ASTM D256
	J/m 37	ft·lb/in 0.693	-
	J/m 59	ft·lb/in 1.11	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.0	F° 159.8	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 38	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.