

## Axpoly® r-PP19 1057

PP Homopolymer	دسته بندی	Axion Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۴۰٪ تالک	فیلر

### توضیحات محصول

Development Grade - r-PP19 1057 Axpoly® r-PP19 1057 یک گرید پلی پروپیلن مشکی با عملکرد بالا است که با 20٪ تالک پر شده است. این ماده استحکام بهبود یافته ای را ارائه می دهد و برای استفاده در انواع کاربردهای نهایی مورد نیاز طراحی شده است. این محصول که از 100٪ مواد اولیه پس از مصرف تولید می شود، به خوبی با سایر گریدهای رزین بازیافتی Axpoly® ما مطابقت دارد و همان مجموعه مزایای کاربر را ارائه می دهد، از جمله: جایگزینی موفقیت آمیز رزین بکر، صرفه جویی بسیار زیاد در اثر CO<sub>2</sub>، جذابیت برای مشتریان "سبزتر"، کاهش هزینه مواد اولیه، می تواند به کاهش ردپای کربن شما کمک کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	تالک، 40٪ پرکننده به وزن	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی ها	سختی متوسط	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 23.0	psi 3335.87	-
کرنش کششی	% 80	-	-
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 10	ft·lb/in <sup>2</sup> 4.76	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه گرانول	mm 3.00	in 0.1181	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.