VolcaLite® VLSTDA.0901BT

تولیدکننده	.Azdel, Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	الیاف بازالت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

AZDEL VolcaLite VLSTDA.0901BT یک ورق کامپوزیت ترموفرم‌پذیر و ترموپلاستیک است که از یک هسته پلی‌پروپیلن با چگالی پایین و الیاف بازالت خرد شده تشکیل شده است، که با یک لایه PET که فیلم مانع به یک سطح آن متصل است و یک فیلم چسب سوراخ‌دار به سطح دیگر ترکیب شده است. این ماده معمولاً به عنوان زیرلایه در کاربردهای نیمه‌ساختاری استفاده می‌شود که نیاز به نسبت بسیار بالای استحکام به وزن دارد، مانند در پوشش‌های داخلی خودرو، پانل‌های در، قفسه‌های عقب، سایه‌های آفتاب و سایر تزیینات داخلی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف بازالت	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا چگالی پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات ساختاری کاربردهای ترموفرمینگ	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ طبیعی سفید	- - -	- - -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی		-	Internal Method
	kN/m 4.0	-	-
	kN/m 2.9	-	-
استحکام خمشی		-	Internal Method
	N 24	lbf 5.4	-
	N 20	lbf 4.5	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن پایه		-	ASTM D3776
	g/m² 900	lb/ft² 0.1843	-
	g/m² 1000	lb/ft² 0.2048	-
نفوذپذیری	هیچ	-	-
ضخامت ورق	mm 2.70	in 0.1063	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 105	F° 221.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.