

# Bapolene® 0760

HDPE, HMW	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

این رزین یک هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا برای کاربردهای قالب‌گیری دمشی است. این ماده برای کاربردهایی که نیاز به استحکام بار بالایی و سختی خوب دارند توصیه می‌شود. این محصول با 21CFR177.1520 مطابقت دارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا سختی خوب هموپلیمر	-	-
کاربردها	ظروف دمیده شده ظروف ظروف غذا بطری‌های آبمیوه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.960	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 0.70 min	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1693	-	hr 10.0	مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4496.18	MPa 31.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 224808.9	MPa 1550	مدول خمشی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.