

Bapolene® 3257U

HDPE, HMW	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolene 3257U یک رزین پلی اتیلن با چگالی بالا است که زمان چرخه بهبود یافته، مدول برتر و مقاومت در برابر ضربه را ارائه می دهد. این محصول با US FDA 21CFR177.1520 مطابقت دارد و دارای یک بسته محافظت در برابر UV است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه سختی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	جعبه‌ها سطل‌ها پالت‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.963	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 10	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3814.5	MPa 26.3	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 1200	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 187099.02	MPa 1290	مدول خمشی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.