

Bapolene® 5005H

HDPE, HMW	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین یک رزین پلی اتیلن کوپلیمر با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است. محصول مقاومت ضربه و ESCR برتر را نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک پردازش	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت ضربه بالا وزن مولکولی بالا	-	-
کاربردها	درامها کاربردهای صنعتی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	دمش گیری	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.954	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 5.0 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 820	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف دار (سطحی)	kJ/m ² 27.3	ft·lb/in ² 12.99	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.