

Bapolan® 6403

PS (HIPS)	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolan PS6403 یک رزین پلی استایرن با ضربه بالا است که برای کاربردهای اکستروژن-ترموفرمینگ طراحی شده است. مطابق با US FDA21 CFR177.1640 و رتبه 94HB UL است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف) کالاهای خانگی محفظه‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی

سیستم متریک سیستم ایمریال روش تست

ASTM D1238 - g/10 min 3.0 نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی

ویژگی

سیستم متریک سیستم ایمریال روش تست

ASTM D638 psi 3553.43 MPa 24.5 استحکام کششی

ASTM D638 - % 46 ازدیاد طول کششی

ASTM D790A psi 320533.98 MPa 2210 مدول خمشی

ASTM D256 ft·lb/in 2.06 J/m 110 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

ویژگی

سیستم متریک سیستم ایمریال روش تست

ASTM D648 F° 199.04 C° 92.8 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی

سیستم متریک سیستم ایمریال روش تست

UL 94 - HB درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.