

## Bapolan® 6450

PS (HIPS)	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Bapolan 6450 یک رزین پلی استایرن با ضربه بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی که نیاز به زمان چرخه سریع، ضربه و براقیت برتر دارند، طراحی شده است. مطابق با US FDA21 CFR177.1640 و درجه 94HB UL است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب گیری سریع عمومی (هدف) درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	عمومی (هدف) کالاهای خانگی محفظه‌ها	- - -	- - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

## فیزیکی

### ویژگی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	
ASTM D1238	-	g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

## مکانیکی

### ویژگی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 3495.42	MPa 24.1	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 43	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 337938.54	MPa 2330	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.06	J/m 110	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

## حرارتی

### ویژگی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	
ASTM D648	F° 190.04	C° 87.8	دمای تغییر شکل تحت بار

## الکتریکی و اشتعال پذیری

### ویژگی

روش تست	سیستم امپریال	سیستم متریک	
UL 94	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.