

Bapolan® PS6445

PS (HIPS)	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolan PS6445 یک رزین اکستروژن پلی استایرن با ضربه بالا است. این رزین مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی خوب، سهولت اکستروژن را ارائه می دهد و برای کاربردهای ورق لیتوگرافی مناسب است. این محصول الزامات FDA را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپرئال	سیستم متریک
-	-	انعطاف پذیری خوب
-	-	قابلیت پردازش خوب
-	-	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)
-	-	مقاومت ضربه بالا
-	-	اجزای دستگاه ورق
-	-	FDA رتبه بندی نامشخص
-	-	پلت ها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق	- - -	- - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	- g/cm ³ 1.04 g/cm ³ 1.05	- - -	- ASTM D792 ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.8	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 55	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2410	psi 349541.58	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 120 J/m 160	- ft·lb/in 2.25 ft·lb/in 3.0	ASTM D256 - -
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 99.0	F° 210.2	ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.