

Bapolene® 105F

LDPE	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolene LD105F یک پلی اتیلن با چگالی پایین بدون اصلاح است که به فیلم با ضربه بالا و براقیت کم اکستروژن می شود. این محصول حاوی افزودنی های ضد بلوک و بدون افزودنی های لغزشی است. این محصول با الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده 21CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت ضربه بالا درخشش پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای کشاورزی کیسه ها فیلم کیسه های سنگین پوشش جمع شونده	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.919	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.25	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	50 تا 200 میکرون	-	-
مدول سکانت	MPa 159 MPa 179	psi 23061.04 psi 25961.8	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 24.1 MPa 20.7	psi 3495.42 psi 3002.29	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 350 % 600	-	ASTM D882
تست پرتاب وزنه (Dart Drop)	kN/m 83.0	-	ASTM D1709
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	to 220 °C 200	F° 428.0 - 392.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.