

## Bapolene® 222B

LDPE	دسته بندی	,Bamberger Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Bapolene 222B یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم بوتن برای کاربردهای فیلم دمشی است که به استحکام ضربه و چقرمگی برتر نیاز دارد. این محصول با US FDA 21CFR177.1520 مطابقت دارد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر قابل قبول برای تماس با غذا سختی خوب مقاومت ضربه بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم کاربردهای صنعتی لایه‌ها بسته‌بندی	- - - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.918	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
-	psi 24946.54	MPa 172	
-	psi 27557.22	MPa 190	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
-	psi 3916.03	MPa 27.0	
-	psi 2755.72	MPa 19.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 600	
-	-	% 700	
ASTM D1709	oz 2.29	g 65	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
-	oz 3.88	g 110	
-	oz 14.46	g 410	

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.