

Bapolene® 3039U

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| LLDPE | دسته بندی | ,Bamberger Polymers .Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Bapolene 3039U یک پلی اتیلن با چگالی پایین و خطی هگزن است که برای ارائه مقاومت ضربه‌ای عالی طراحی شده است. این محصول حاوی یک بسته تثبیت کننده UV است و با FDA 21CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-------------------------|--|-----------------|---------|
| افزودنی | پایداری کننده UV | - | - |
| ویژگی‌ها | قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر UV همومر هگزن مقاومت ضربه بالا | - | - |
| کاربردها | ظروف درام‌ها تانک‌های صنعتی | - | - |
| رتبه بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| روش فرآیند | قالب گیری چرخشی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|---|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.939 | چگالی |
| ASTM D1238 | - | g/10 3.5 min | نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) |
| ASTM D1693 | - | hr | مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی |

| مکانیکی | | | |
|-----------|----------------|-------------|--------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 2610.68 | MPa 18.0 | استحکام کششی |
| ASTM D790 | psi 158091.42 | MPa 1090 | مدول خمشی |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.