

Bapolene® PP5010

PP Homopolymer	دسته بندی	Bamberger .Polymers, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bapolene PP5010 یک کوپلیمر ضربه ای بالا PP اکستروژن با رنگ و فرآیندپذیری عالی است. این محصول استحکام ضربه ای فوق العاده بالا و خواص دمای پایین را ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابلیت پردازش خوب مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودروبی ظروف دمیده شده لوله کشی پروفایل‌ها لوله کشی	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن اکستروژن لوله	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.50	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 15	-	ASTM D638
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 1310	psi 189999.78	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 87.0	F° 188.6	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.