

Baoding 6126H

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

خواص: فیلم چسب مذاب داغ. همچنین می توان آن را با MEK و EAC هنگام حل شدن استفاده کرد. همچنین دارای سرعت تبلور بالا است و به ویژه از ظرفیت چسبندگی عالی با TPU، PVC، NYLON و پارچه برخوردار است. کاربرد: شیلنگ آتش نشانی، کفش، مهر و موم آب، چاپ جوهر، شیشه ضد انفجار مورد استفاده در ساختمان های بلند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی چسبندگی خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها کفش ها شلنگ جوهر چاپ مهر و موم ها	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 4200 mPa·s 3600	cP 4200.0 - 3600.0	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	to 65.0 °C 55.0	F° 149.0 - 131.0	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای شروع جریان	to 100 °C 90	F° 212.0 - 194.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jjiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.