

Baoding 6126S

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

خواص: فیلم چسب ذوب داغ. همچنین می توان آن را با MEK و EAC در هنگام حل شدن استفاده کرد. همچنین با سرعت تبلور بالا و به ویژه دارای ظرفیت اتصال عالی با TPU، PVC، NYLON و پارچه است. کاربردها: کاربرد: شیلنگ آتش نشانی، کفش، آب بندی، چاپ جوهر، شیشه ضد انفجار مورد استفاده در ساختمان های بلند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی چسبندگی خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها کفش ها شیلنگ جوهر چاپ مهر و موم ها	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	cP 600.0 - 200.0	to 600 mPa·s 200	ویسکوزیته محلول
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 122.0 - 104.0	to 50.0 °C 40.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 176.0 - 158.0	to 80 °C 70	دمای شروع جریان

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.