

## Baoding 6126W

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

خواص: فیلم چسب ذوب داغ. همچنین می توان آن را با MEK و EAC در هنگام حل شدن استفاده کرد. همچنین با سرعت تبلور بالا و به ویژه دارای ظرفیت اتصال عالی با TPU، PVC، NYLON و پارچه است. کاربردها: کاربرد: شیلنگ آتش نشانی، کفش، آب بندی، چاپ جوهر، شیشه ضد انفجار مورد استفاده در ساختمان های بلند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی چسبندگی خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها کفش ها شلنگ جوهر چاپ مهر و موم ها	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	cP 1200.0 - 800.0	to 1200 mPa·s 800	ویسکوزیته محلول
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 131.0 - 113.0	to 55.0 °C 45.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 176.0 - 158.0	to 80 °C 70	دمای شروع جریان

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jjiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.