

## Baoding 65E70

-TPU Polyester	دسته بندی	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

خواص: زمان قالب گیری کوتاه تر، جداسازی آسان، انعطاف پذیری بالا، از دست دادن سایش کم، شفافیت عالی. کاربرد: زیره کفش و کفی کفش، تزئینات کفش، کفش بچه گانه، کفش باغی، کفش شنی، کفش ایمنی.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش شفافیت بالا مقاوم	- - -	- - -
کاربردها	قطعات تزئینی کفش‌ها	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	to 1.19 g/cm <sup>3</sup> 1.15	چگالی
JIS K7311	-	to 72 68	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
JIS K7311	-	-	تنش کششی
-	psi 568.55	MPa 3.92	
-	psi 1138.55	MPa 7.85	
JIS K7311	psi 2842.74	MPa 19.6	استحکام کششی
JIS K7311	-	% 580	ازدیاد طول کششی
JIS K7311	-	kN/m 69	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 212.0	C° 100	دمای خشک کردن
-	-	to 5.0 hr 3.0	زمان خشک کردن
-	F° 392.0 - 338.0	to 200 °C 170	دمای فرآیند (ذوب)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.