Ultramid® B27 SD 02

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ultramid® B27 SD 02 یک پلی آمید 6 برای تولید الیاف نساجی و فرش نیمه مات است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (3000 ppm) پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	الیاف	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 to 1.15 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.67 g/cm³	-	ISO 60
عدد ویسکوزیته	146 to 151 cm³/g	-	ISO 307
مواد قابل استخراج	%	-	ISO 6427
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512
ویسکوزیته نسبی	2.67 to 2.73	-	ISO 307

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گروه‌های انتهایی آمینو	35 to 39 meq/kg	-	Internal Method
شماره رنگ		-	Internal Method
شکل گرانول	استوانه‌ای	-	-
اندازه گرانول	2.00 to 2.50 mm	0.07874 - 0.09843 in	-
تعداد ذرات مخصوص	80 count/g	-	-
دی‌اکسید تیتانیوم	0.28 to 0.32 %	-	ISO 3451-4

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	220 C°	428.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.