Ultrason® E 2020 P SR micro

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PESU
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودر ریز پلی اتر سولفون، به عنوان مثال برای کاربردهای غشایی، پوشش ها و اصلاح رزین، حاوی حداقل 50٪ گروه های انتهایی OH. این محصول دارای اندازه ذرات معمولی زیر 100 میکرومتر است و در N-متیل پیرولیدون (NMP) و N،N-دی متیل استامید (DMAc) محلول است. این گرید برای قالب گیری / اکستروژن ترموپلاستیک مناسب نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش غشاءها تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پودر	-	-
شناسه رزین (ISO 1043)	PESU	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.30 g/cm³	-	ISO 60
جذب آب	1.0 %	-	ISO 62
عدد ویسکوزیته	59.0 cm³/g	-	ISO 307
وزن مولکولی	55000 g/mol	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.