Neopor® F 5300 Plus

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربرد Neopor® برای تولید فوم‌های رنگی نقره‌ای-خاکستری استفاده می‌شود که ظرفیت عایق حرارتی بسیار بهتری نسبت به محصولات EPS معمولی دارند. برای تولید فوم‌های منبسط شده با ویژگی‌های آتش‌سوزی مطابق با: DIN 4102-B1 (مقاوم در برابر شعله) EN ISO 13501-1-E شرح محصول پلی استایرن قابل انبساط (EPS) حاوی مواد مقاوم در برابر شعله به طور یکنواخت توزیع شده. عامل پف‌زا: پنتان. اطلاعات بیشتر مربوط به رفتار آتش‌سوزی را می‌توان در برگه اطلاعات فنی با عنوان "رفتار محافظت در برابر آتش فوم‌های ساخته شده از Styropor®" یافت. Neopor® F Plus 5300 : برای بلوک‌ها و اشکال با ضخامت دیواره بیش از 8 میلی‌متر. هدایت حرارتی بهبود یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41871-101746622	-	-
افزودنی	عامل دمش 3 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	فوم عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	- -	
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm³ 0.02 to 0.03 g/cm³ 0.02	- - -	- - -
محتوای رطوبت	%	-	-
تجزیه و تحلیل غربال	% % %	- - - -	- - - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری (Aging)	to 2.0 day 0.4	-	-
اندازه دانه (Bead Size)	to 1.40 mm 0.900	in 0.05512 - 0.03543	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.