Neopor® P 5200

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربرد Neopor® برای تولید فوم‌های رنگ نقره‌ای-خاکستری استفاده می‌شود که ظرفیت عایق حرارتی به مراتب بهتری نسبت به محصولات EPS معمولی دارند. توضیحات محصول: پلی استایرن گسترش‌پذیر (EPS). عامل دمنده: پنتان. Neopor® P 5200: برای بلوک‌ها و اشکالی با ضخامت دیواره بیش از 10 میلی‌متر. بهبود عملکرد لامبدا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
کاربردها	فوم عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.01 to 0.03 g/cm³	-	-
محتوای رطوبت	%	-	-
تجزیه و تحلیل غربال		-	-
	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
پیری (Aging)	0.4 to 2.0 day	-	-
اندازه دانه (Bead Size)	1.20 to 1.50 mm	0.04724 - 0.05906 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.