Elastollan® 1164 D 10

تولیدکننده	BASF Leuna GmbH	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elastollan®1164 D 10 یک ماده الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی اتر) (TPU-پلی اتر) است. این محصول در اروپا موجود است. ویژگی های اصلی Elastollan®1164 D 10 عبارتند از: ضد باکتری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد باکتری مقاومت در برابر هیدرولیز	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	64	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	250 MPa	36259.5 psi	ISO 527-2
تنش کششی	50.0 MPa 25.0 MPa 45.0 MPa	7251.9 psi - 3625.95 psi 6526.71 psi	ISO 527-2 ISO 37 ISO 37 ISO 37
کرنش کششی	350 %	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	190 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)	 40 % 50 %	- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	 7.0 kJ/m² بدون شکست	- 3.33 ft·lb/in² -	ISO 179 ISO 179 ISO 179

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.