

## BITONER® BT-100

Polyester, TP	دسته بندی	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BITONER BT-100 یک رزین آلیفاتیک ترموپلاستیک با وزن مولکولی پایین و کمی زرد است. با داشتن سازگاری خوب با طیف وسیعی از پرکننده‌ها، به عنوان یک چسب در رنگ‌های علامت‌گذاری جاده‌ای ترموپلاستیک استفاده می‌شود. به دلیل چسبندگی و نگهداری چسبندگی عالی، همچنین در چسب‌های ذوب داغ و درزگیرها استفاده می‌شود. این محصول همچنین به عنوان عامل پردازش و تقویت‌کننده در ترکیبات تایر و لاستیک استفاده می‌شود. ویژگی‌ها: سازگاری عالی با طیف وسیعی از پرکننده‌ها وزن مولکولی پایین ثبات شیمیایی خوب مقاومت در برابر آب کاربردها: چسب‌های ذوب داغ درزگیرها رنگ‌های علامت‌گذاری جاده‌ای ترموپلاستیک لاستیک.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپررال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	رنگ	-	-
	جایگزینی لاستیک	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	چسب‌ها مهر و موم‌ها	- -	
شکل ظاهری	زرد	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 0.988 g/cm <sup>3</sup> 0.918	-	Internal Method
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	ASTM D974
رنگ	Max4#	-	ASTM D1544

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نقطه نرم‌شوندگی	to 105 °C 95	F° 221.0 - 203.0	ASTM E28

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	mPa·s	-	ASTM D3236

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.