

BITONER® BT-2104

Polyester, TP	دسته بندی	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BITONER BT-2104 یک رزین آلیفاتیک ترموپلاستیک، با وزن مولکولی کم، کمی زرد است که از مونومرهای مشتق شده از نفت به دست می آید. با وزن مولکولی کم، MWD باریک، نقطه ابری شدن موم پایین، سازگاری خوب با APP، APAO، لاستیک طبیعی، SIS، لاستیک بوتیل و سایر پلیمرها مشخص می شود، این گرید عمدتاً در PSA، چسب های مذاب داغ و درزگیرها استفاده می شود. ویژگی ها: سازگاری عالی با SIS و سایر پلیمرها پایداری حرارتی خوب وزن مولکولی کم و MWD باریک نقطه ابری شدن موم پایین فراریت کم و بوی کم مقاومت در برابر آب کاربردها: HMPSA PSA مبتنی بر حلال چسب های مذاب داغ درزگیرها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	چسب ها	-	-
	چسب ها	-	-
	مهر و موم ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شکل ظاهری	زرد	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	to 0.990 g/cm ³ 0.920	-	Internal Method
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	ASTM D974
رنگ	Max4#	-	ASTM D1544
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نقطه نرم‌شوندگی	to 105 °C 95	F° 221.0 - 203.0	ASTM E28
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 55.0	F° 131.0	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	mPa·s	-	ASTM D3236

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.