

BITONER® TR-100

Polyester, TP	دسته بندی	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BITONER TR-100 رزین کوپلیمریزه شده C5 و C9 ترموپلاستیک، با وزن مولکولی کم و کمی زرد رنگ است. TR-100 با داشتن ویژگی های خوب رزین هیدروکربنی C5 و C9، با سازگاری گسترده خود با EVA، SIS، SBS و سایر پلیمرها، نقطه ابری شدن کم و پایداری حرارتی خوب مشخص می شود. TR-100 در چسب های ذوب داغ، PSA و چسب های کفش استفاده می شود. همچنین به عنوان عامل فرآوری و تقویت کننده در ترکیبات تایر و لاستیک استفاده می شود. ویژگی ها: سازگاری عالی با پلیمرها و رزین های مختلف، حلالیت در حلال های مختلف، وزن مولکولی کم، فراریت کم و بوی کم، مقاومت در برابر آب. کاربردها: چسب ذوب داغ، PSA، چسب های حلال، پوشش ها، ترکیبات لاستیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
کاربردها	چسب ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.07 g/cm ³ 0.980	-	Internal Method
محتوای خاکستر	%	-	-
رنگ	Max5#	-	ASTM D1544

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نقطه نرم‌شوئندگی	to 105 °C 95	F° 221.0 - 203.0	ASTM E28
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 49.0	F° 120.2	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	mPa·s	-	ASTM D3236
مواد فرار	%wt	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.