

Bayfit® SA 511 (75 Index)

PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bayfit SA 511 یک سیستم برای تولید فوم پلی یورتان انعطاف پذیر است که به عنوان یک اقدام متقابل صوتی در کاربردهای مختلف از جمله پشتی فرش، عایق های داشبورد و غیره استفاده می شود. این فوم به گونه ای فرموله شده است که الزامات چسبندگی لازم بین مواد بستر و فوم پلی یورتان، همراه با مشخصات خواص فیزیکی NAFTA OEM را برآورده کند. این فرمولاسیون ویژه ممکن است با تکنیک های پر کردن قالب باز یا بسته استفاده شود. Bayfit SA 511 به عنوان یک سیستم پلی یورتان دو جزئی از Covestro در دسترس است. مانند هر محصول دیگری، استفاده از Bayfit SA 511 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله اما نه محدود به آزمایش میدانی) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پشتی فرش فوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.0500	-	ASTM D3574A

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.0870	psi 12.62	ASTM D3574E
ازدیاد طول کششی	% 130	-	ASTM D3574E
مانایی فشاری (Compression Set)	% 13	-	ASTM D3574D

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۵۴	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
تنش تغییر شکل فشاری	MPa 0.00270	psi 0.3916	ISO 3386
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
Zhao Yong (ژائو یونگ)	مسئول تماس:
sales@su-jiao.com	ایمیل:
www.polymersdata.com	وبسایت:
+86-134-2475-5533	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.