

Bayflex® XGT-2

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Bayflex XGT 2 یک سیستم پلی یورتان الاستومری است که در فرآیند قالب گیری تزریقی واکنش (RIM) استفاده می شود. این سیستم به صورت دو جزء مایع عرضه می شود: جزء A یک دی ایزوسیانات دی فنیل متان (MDI) اصلاح شده و جزء B یک سیستم پلی اتر پلی ال است. زمان ژل شدن طولانی Bayflex XGT 2 به طراحان تجهیزات این انعطاف پذیری را می دهد تا قطعات بزرگ و پیچیده ای را ایجاد کنند که می توانند بر روی ماشین آلات تزریق موجود قالب گیری شوند. حس نرم رزین و توانایی تنظیم چگالی قطعه از طریق افزودن سولفات باریم، این محصول را برای کاربردهایی که نیاز به سطحی از جذب صدا دارند، مانند پوشش های کف در کامیون ها یا تجهیزات سنگین، ایده آل می کند. علاوه بر این، این ماده به اندازه کافی نرم است که می توان از آن برای تولید مهر و موم ها، واشرها و کاربردهای نوع دسته سیم استفاده کرد. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Bayflex XGT 2 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله آزمایش میدانی و غیره) تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	کاهش صدا نرم	-	-
کاربردها	واشر مهر و مومها کاربرد در زمینه خودرو	-	-

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای قالب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.