

Baynat® 0759 BX

,PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

سیستم فوم پلی یورتان Baynat 0759 BX در کاربردهای سقف خودرو استفاده می شود. سیستم Baynat 0759 BX به عنوان دو جزء مایع واکنشی تأمین می شود. جزء A یک دی ایزوسیانات متیلن دی فنیل (MDI) است. جزء B یک سیستم پلی ال پلی اتر است. این سیستم اجازه می دهد تا وزن کم، ثبات ابعادی حرارتی خوب و تعریف بالا از ساختار سطحی داشته باشد. مانند هر محصولی، استفاده از سیستم Baynat 0759 BX در یک کاربرد خاص باید توسط کاربر پیش از استفاده آزمایش شود (شامل اما نه محدود به آزمایش های میدانی) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
کاربردها	قطعات داخلی خودرو	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	درمان فوم	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm ³ 1.08	-	-
	g/cm ³ 1.24	-	-
چگالی ظاهری	-	-	-
	g/cm ³ 1.08	-	-
	g/cm ³ 1.23	-	-
عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نقطه اشتعال	-	-	-
	C° 124	F° 255.2	-
	C°	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.