

## Baynat® 3002

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

### توضیحات محصول

سیستم فوم پلی اورتان Baynat 3002 در کاربردهای پوشش سقف خودرو استفاده می‌شود. سیستم پلی اورتان Baynat 3002 به عنوان دو جزء مایع واکنشی تأمین می‌شود. جزء A یک دی ایزوسیانات دی فنیل متان (MDI) پلیمری است. جزء B یک سیستم پلی ال پلی اتر است. سیستم فوم پلی اورتان Baynat 3002 در کاربردهای پوشش سقف خودرو استفاده می‌شود. این سیستم اجازه می‌دهد تا وزن کم، ثبات ابعادی حرارتی خوب و دقت بالای ساختار سطحی داشته باشد. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Baynat 3002 در یک کاربرد خاص باید توسط کاربر از قبل آزمایش شود (شامل آزمایش‌های میدانی و غیره) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایداری حرارتی، خوب	- -	- -
کاربردها	فوم کاربرد در زمینه خودرو قطعات داخلی خودرو	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.0300	-	ASTM D3574A

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2.78	psi 403.21	-
استحکام کششی	MPa 0.269	psi 39.02	ASTM D3575
استحکام پارگی	kN/m 0.893	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)	% 14	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.