

Baynat® 755 Isocyanate

PUR, Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

سیستم فوم پلی یورتان Baynat 755 در کاربردهای روکش سقف خودرو استفاده می شود. این سیستم وزن کم، پایداری ابعادی حرارتی خوب و وضوح بالای ساختار سطح را امکان پذیر می کند. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Baynat 755 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله اما نه محدود به آزمایش میدانی) تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل شود. سیستم Baynat 755 به صورت دو جزء مایع واکنش پذیر عرضه می شود. جزء A یک پلی ایزوسیانات است. جزء B یک مخلوط پلی اتر پلی ال است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.02	-	-
	g/cm ³ 1.24	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری		-	-
	g/cm ³ 1.02	-	-
	g/cm ³ 1.23	-	-
عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نقطه اشتعال		-	-
	C° 122	F° 251.6	-
	C° 199	F° 390.2	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص		-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.