

Baynat® 755 Polyol

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Baynat 755 Polyol یک مخلوط پلی اتر پلی ال است که هنگام فرمولاسیون روکش های سقفی اورتان استفاده می شود. این سیستم وزن کم، پایداری ابعادی حرارتی خوب و تعریف بالای ساختار سطح را امکان پذیر می کند. مانند هر محصول دیگری، استفاده از Baynat 755 Polyol در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله اما نه محدود به آزمایش میدانی) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات داخلی خودرو	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.02	-	-
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.02	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%to 4.4 wt 4.2	محتوای آب

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 251.6	C° 122	نقطه اشتعال

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 374 mg KOH/g 334	عدد هیدروکسیل

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.