

Baytec® 32513

PUR, Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

سیستم Baytec 32513 به خوبی به انواع زیرلایه‌های فلزی تمیز چسبندگی دارد و نیازی به پرایمر ندارد. این سیستم در برابر روغن‌های موتور و هیدرولیک معمول، از جمله سنتتیک‌های استر فسفات، مقاومت نشان می‌دهد. سیستم Baytec 32513 می‌تواند به راحتی با استفاده از یک میکسر استاتیک مخلوط شود و در دمای اتاق به سرعت واکنش نشان می‌دهد. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Baytec 32513 در یک کاربرد خاص باید توسط کاربر در پیش آزمایش شود (شامل اما نه محدود به آزمایش میدانی) تا مناسب بودن آن برای استفاده تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب مقاومت در برابر روغن	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240

سایر		
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک
-	-	-
-	-	نسبت مخلوط به وزن: ۴۴، نسبت مخلوط به ظرفیت: ۱.۰
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.7
-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.