

Baytec® 33965-1

TSU	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Baytec 33965-1 یک سیستم الاستومری پر شده است که برای کاربردهای استخر و اسپا توسعه یافته است. این سیستم می تواند برای کپسوله کردن محیط فیلتر با ریخته گری درپوش های انتهایی کاملاً ساختاری استفاده شود. Baytec 33965-1 یک الاستومر سخت و بادوام با مقاومت عالی در برابر ضربه و سختی Shore D 80 تشکیل می دهد. قطعات ساخته شده با Baytec 33965-1 همچنین مقاومت بسیار خوبی در برابر مواد شیمیایی رایج استخر و اسپا دارند. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Baytec 33965-1 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (شامل اما محدود به آزمایش میدانی نیست) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت شیمیایی خوب دوام	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط به وزن: ۷۷ نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.