

Baytec® 352 (82A)

TSU	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Baytec 352 یک سیستم دو جزئی و تک مرحله ای است که یک الاستومر پلی یورتان جامد با خواص مکانیکی خوب در محدوده سختی Shore 75A تا 90A تولید می کند. مانند هر محصول دیگری، استفاده از Baytec 352 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله آزمایش میدانی و غیره) تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg 80.0	-	ASTM D3489
استحکام کششی	MPa 14.1	psi 2045.04	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 280	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 71.6	-	ASTM D624
	kN/m 35	-	ASTM D1938
مانایی فشاری (Compression Set)	% 69	-	ASTM D395B
جهندگی Bayshore	% 27	-	ASTM D2632

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10		-
	نسبت مخلوط به وزن: ۵۲		-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		-
نامشخص			-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.