

BB-AMIDE 5005

Nylon Copolymer	دسته بندی	.BB Resins S.r.l	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BB-AMIDE 5005 یک ادکت پلی آمید/اپوکسی در محلول است که در دمای اتاق با رزین های اپوکسی جامد واکنش می دهد و برای فرمولاسیون سیستم های حلال استفاده می شود. BB-AMIDE 5005 در مقایسه با رزین های پلی آمید استاندارد، این مزیت را دارد که نیازی به زمان القای معمولی پس از کاتالیز ندارد و در دماها و رطوبت های بحرانی سخت نمی شود. BB-AMIDE 5005 برای فرمولاسیون سیستم های ضد خوردگی، نگهداری صنعتی و رنگ های مینایی مفید است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	رنگ	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رنگ Gardner	-	-	-

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست	سایر
ویسکوزیته Brookfield	4.50 Pa·s to 6.50	-	-	
محتوای فعال	70 %	-	-	
عدد آمینی	150 mg KOH/g to 175	-	-	
نسبت اختلاط	70 %	-	-	
زمان کاربری (Pot Life)	600 min to 720	-	-	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.