

BCC Resins BC 5008-2

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC 5008-2 یک سیستم رزین چند منظوره با ویسکوزیته بسیار کم، اصلاح شده، بدون پرکننده، پخت در دمای اتاق است. همچنین به عنوان یک چسب چند منظوره عالی برای استفاده در کارگاه در نظر گرفته می شود و به عنوان یک سیستم لمینیت برای سطوح افقی عمل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب مقاومت شیمیایی خوب ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر رطوبت	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب ها لمینت ها	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm ³ 1.10	-	ASTM D792
	g/cm ³ 1.11	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 65.5	psi 9499.99	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 70.6	F° 159.08	ASTM D648
CLTE	2.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 25، نسبت	-
		مخلوط بر اساس حجم: 26	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت	-
		مخلوط بر اساس حجم: 100	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 30 min 25	-	-
	cP 550	-	ASTM D2393

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 720 min 480	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.