

BCC Resins BC 9040T

Silicone	دسته بندی	BCC Products Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC 9040T یک ترکیب روان و شفاف دو جزئی است که صرف نظر از ضخامت یا محدودیت، در دمای اتاق یا با اعمال حرارت پخت می شود. لاستیک پخت شده دارای استحکام بالا و مقاومت پارگی بالا با ازدیاد طول خوب است. BC9040T یک ماده قالب گیری است که برای تولید مکرر اشکال پیچیده ریخته شده در رزین های اپوکسی یا اورتان توصیه می شود. همچنین در گلدان کردن قطعات الکترونیکی و محافظت از مجموعه های حساس در برابر شوک حرارتی و ارتعاش استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت در برابر پارگی خوب کشیدگی بالا استحکام بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی قالب ها/مهرها/ابزارها	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.09	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	40	سختی دورومتر
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 639.62	MPa 4.41	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 300	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 17.5	استحکام پارگی
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	1.0	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	
-	-	min 90	زمان کاربری (Pot Life)
-	-	wk 26	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)
ASTM D2393	-	cP 90000	ویسکوزیته مخلوط ترموست

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.