

BCC Resins BC 8642

PUR, Unspecified	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BCC Kwik Kast/Blue یک پلاستیک تولیدی پلی اورتان دو جزئی و سریع‌الترکیب است. BC 8642 در دمای 77°F در عرض 30 دقیقه به سختی قابل جدا شدن می‌رسد. کاربردها شامل؛ مدل‌های ردیابی، جعبه‌های هسته، کمک‌های تکراری، الگوها، پروتوتایپ‌ها، ابزارهای خلاء با دمای پایین و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.69	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.080	-	ASTM D955

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 46.2	psi 6700.76	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 66.2	psi 9601.52	ASTM D695

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0		-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0		-
زمان کاربری (Pot Life)	to 6.0 min 4.0		-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 1900		ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 45 min 30		-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.