

BCC Resins BC 8635E

TSU	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC 8635E یک الاستومر چند منظوره است که می تواند عملکردهای بسیاری را انجام دهد. کاربردها و ویژگی های معمول محصول عبارتند از: ساخت قالب، غشای پوست برای شخصیت های متحرک، ضربه گیرها و انواع مختلف قطعات لاستیکی اورتان، عالی به عنوان چسب برای اتصالات ارتجاعی و انعطاف پذیر، خواص هوازدگی عالی برای کاربردهای فضای باز، بسیار مقاوم در برابر آب - نسبت به رطوبت در طول پخت غیر حساس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- -	- -
کاربردها	چسبها قالبها/مهرها/ابزارها	- -	- -
شکل ظاهری	کهریا	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.998	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.10	-	ASTM D955
سختی دورومتر	37	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 2.41	psi 349.54	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 750	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 13.1	-	ASTM D624

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
نسبت مخلوط بر اساس وزن:	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	-	-
100	100	-	-
نسبت مخلوط بر اساس وزن:	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	-	-
100	100	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 45	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3200	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 1400 min 960	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.